

技術資料

型號	最大功率 P2(HP)	電壓 (V)	電流 (A)	最大操作 壓力 (bar)	防護等級	液體溫度(°C)
PFBasic 1-30	0.47	1x110	4.2	6	IP 44	-10°C~+50°C
		1x220	2-2.1			
PFBasic 2-50	0.93	1x110	8.4	6	IP 44	-10°C~+50°C
		1x220	3.6~3.8			

揚程流量表

揚程(m) 型號	0	0.5	1	1.5	2	2.8
PFBasic 1-30	33	26	19	12.5	7	-
PFBasic 2-50	52	48	35	28	19	7.5

尺寸表

型號	長度 [mm]	寬度 [mm]	高度 [mm]	進口管徑 [inch]	出口管徑 [inch]	重量 [kg]
PFBasic 1-30	245	120	158	1"	1"	5.7
PFBasic 2-50	255	120	186	1"	1"	7.5

備註：須“水平方式安裝”，並建議安裝在戶外時，加裝防護罩

產品特性

- ▶ 銅質葉片設計，馬達防蝕處理
- ▶ 適用於全天候家庭用水加壓應用

適用領域

- ▶ 集合住宅、別墅一般加壓給水（搭配 PC 穩壓控制器或壓力桶）
或小型透天厝揚水
- ▶ 屋頂加壓（搭配 PC 穩壓控制器或壓力桶）
- ▶ 小型家用住宅灌溉
- ▶ 輕工業應用



授權經銷商

