



# ⚠ 注意事項 ⚠

- 1 請用**手**旋開或旋緊塑鋼由任固定環。
- 2 由任外牙纏止洩帶後，請使用**1英吋PVC塑膠S接頭**(無或全套銅，嚴禁使用半套銅)，使用工具鎖至**不漏水**即可，請不要鎖太緊造成塑鋼螺牙斷裂。另可搭配塑鋼法蘭片與PVC止閥接頭。建議搭配**防震軟管**，靜音效果佳。
- 3 出入口PVC水管請保持**彼此平行**，避免歪斜與下垂。水管相接處請確認在**同一垂直面**，避免一前一後。如有前述情形，請重新調整管路。
- 4 待PVC水管接著劑完全乾燥後，請用**手**旋開補水鈕並補水；待水滿後請用**手**旋緊補水鈕。
- 5 啟動電源後，視需要點選**上、下**鍵來調整壓力，水塔旁向下加壓場合建議設定  $2.0\text{kg}/\text{cm}^2$  (壓力指示燈如右圖)；請不要設定過高壓力，以免小水量時產生高頻運轉**噪音**；同時按上、下鍵可鎖定操作面板，重複按上、下鍵可解除鎖定。



快速安裝指南



安裝影片



產品介紹



 **新光企業行**  
水泵浦批發維修